

## TAIF NOTE

### ОПИСАНИЕ

Всесезонные полусинтетические моторные масла с пониженным содержанием серы, фосфора и золы. Разработаны для тяжелонагруженных двигателей коммерческой техники, работающей на сжатом природном (CNG) или на сжиженном нефтяном (LPG) газе.

### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

- API CF
- ПАО «КАМАЗ»

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокофорсированные двигатели, работающие на сжатом природном (метан) или сжиженным нефтяном (пропан-бутан) газе, а также дизельные двигатели, для которых необходимо применение масел уровня API CF.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предельно низкое содержание серы, фосфора и сульфатной золы, что предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений в двигателе.
- Обеспечивает повышенную защиту двигателя от износа.
- Отличная способность по нейтрализации коррозионно-активных соединений, образующихся при сгорании топлива, защищает детали и узлы двигателя от коррозии.

### ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	TAIF NOTE	
		10W-40	15W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	14,6	14,1
Индекс вязкости	ASTM D2270	162	133
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	0,6	0,6
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	7,2	7,2
Температура вспышки, °С	ASTM D92	230	235
Температура застывания, °С	ASTM D97	-36	-33
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D1298	865	872