



TAIF-Lubricants

## TAIF SHIFT GL-4/GL-5 75W-90

### ОПИСАНИЕ

Универсальное трансмиссионное масло, произведенное на высококачественной синтетической основе с добавлением современного пакета присадок, обеспечивающего отличные трибологические характеристики.

### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

- API GL-4
- API GL-5

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Механические коробки передач, раздаточные коробки и дифференциалы легковых автомобилей, автобусов, коммерческой и специальной техники, где рекомендовано применение масел с эксплуатационным уровнем свойств API GL-4, а также в ведущие мосты грузовой и внедорожной техники, где требуется применение масел уровня свойств API GL-5.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специально разработанный компонентный состав масла обеспечивает высокие антифрикционные свойства, способствуя надежной защите от износа элементов механической трансмиссии в условиях повышенных температур и тяжелых нагрузок.
- Высокая стабильность против окисления и улучшенные анткоррозионные свойства позволяют увеличить межремонтный пробег и уменьшить вероятность простоеев.
- Надежная эксплуатация в широком интервале температур.

### ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	TAIF SHIFT GL-4/GL-5 75W-90
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	15,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	180
Динамическая вязкость, мПа·с	ASTM D2983	70000
Температура вспышки, °C	ASTM D92	200
Температура застывания, °C	ASTM D97	-50
Плотность при 15 °C, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D1298	850

Информация является справочной. Характеристики продукта могут меняться в пределах нормативно-технической документации. Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающимся продукции TAIF, а также сервисных услуг:

ООО «ТАИФ-СМ», 420012, г. Казань, ул. Щапова д.27, тел. 8 (800) 551-88-43, e-mail: sm@taif-sm.ru